



Nazivi (iz slike 16)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Postolja za žunjeve | 6. Udaljeni zidovi sa zaokruženim oblicima |
| 2. Završetak | 7. Odbojnik |
| 3. Jarak sa kugle | 8. Kanal |
| 4. Plošica za postavljanje žunjeva | 9. Sreza |
| 5. Ploča | 10. Simetrična staza |

Dimenzije i dopuštene odstupanja:

- | | |
|---------------------|--|
| A = 1000 mm ± 2 mm | H = više od 350 mm |
| B = 1000 mm ± 3 mm | I = više od 450 mm |
| C = 1000 mm ± 5 mm | K = 22 mm do 40 mm (udarni zid bez zaštite obloga) |
| C1 | L = maksimalno 5 mm (debljina zaštite obloga) |
| D = 250 mm ± 30 mm | M = 100 mm do 400 mm (nagib zaslona 3° do 20°) |
| E = 500 mm ± 30 mm | N = više od žunja 3 |
| F = 1700 mm ± 10 mm | O = 19500 mm ± 30 mm (razmak od daska potpornice) |
| G = više od 10 mm | C - C1 = 0,0 mm ± 5 mm (dopušteno odstupanje simetrično) |